

MATRIX



ENDURANCE CINTA DE CORRER

Una fusión de simplicidad y diseño duradero hace que sea fácil para cualquier persona empezar a correr, mientras que sigue suponiendo todo un desafío para los verdaderos entusiastas del running.

Nuestra cinta de correr Endurance es ideal para un uso intensivo en instalaciones de fitness profesionales en las que el espacio es escaso y los presupuestos tienen que ajustarse más. Su sistema de accionamiento y su plataforma, diseñados con precisión, soportan un uso diario intensivo, y sus funciones de mantenimiento inteligentes reducen al mínimo el tiempo de inactividad para que todo tipo de usuarios puedan correr de acuerdo con sus objetivos.

El motor de CA de 4,2 CV con el sistema Dynamic Response Drive System ajusta la respuesta en función del tipo de pisada para un entrenamiento suave y constante hasta 20 km/h. Los controles de velocidad e inclinación, convenientemente situados, proporcionan una respuesta táctil con cada ajuste.



El sistema de cinta autolubricada Ultimate Deck con amortiguación de calidad industrial proporciona más de 25.000 millas de rendimiento demostrado

Los raíles laterales fácilmente desmontables, el conjunto de rodillos delanteros y la cubierta del motor fácil de abrir agilizan el servicio y el mantenimiento para los técnicos, minimizando el tiempo de inactividad.

MATRIX

ENDURANCE CINTA DE CORRER

Elige qué tipo de tecnología de consola emparejas con tu equipamiento, proporcionando experiencias que van desde la belleza más sencilla hasta la conexión digital y la gran cantidad de entretenimiento. También puedes acceder a nuestras potentes Conected Solutions con las consolas con WiFi habilitado, incluyendo el Personal Trainer Portal, Workout Tracking Network y Asset Management.



ESPEC. CONSOLA	TOUCH XL / TOUCH	PREMIUM LED	LED	GROUP TRAINING LED
Pantalla	Touch XL: pantalla táctil capacitiva LCD de 56 cm / 22". Touch: pantalla táctil capacitiva LCD de 41 cm / 16".	LED multicolor de 8.000 píxeles	LED de grandes números con centro de mensajes	
Entrenamientos	16	14	12	Manual
Idioma	Inglés, alemán, francés, italiano, español, neerlandés, portugués, chino-S, chino-T, japonés, coreano, sueco, finlandés, ruso, árabe, turco, polaco, galés, vasco, vietnamita, somalí, danés, tailandés, malayo, catalán	Inglés, alemán, francés, italiano, español, neerlandés, portugués, sueco, finlandés, turco, danés, polaco	Inglés, alemán, francés, italiano, español, neerlandés, portugués, sueco, finlandés, turco, danés, polaco	Inglés, alemán, francés, italiano, español, neerlandés, portugués, sueco, finlandés, turco, danés, polaco
Ventilador	Sí		No	
TV analógica	NTSC, PAL, SECAM	Opcional; televisor acoplable		
TV digital	ATSC 1.0, QAM-B, ISDB-T, ISDB-Tb, DVB-C/S/S2/T/T2	Opcional; televisor acoplable		
IPTV	Contenido: MPEG2/H262, AVC/H264 Protocolos: UDP, RTSP, HTTP, HTTPS	No		
Pro:Idiom Compatibilidad	Opcional; IPTV y coax	Opcional; complemento acoplable Pro:Idiom TV (≠ IPTV)		
WiFi	Sí		Opcional; requerido para Asset Management y/o Workout Tracking Network app	
Bluetooth	Sí; smartphones, auriculares, frecuencia cardíaca	Sí; frecuencia cardíaca	No	
ANT+	Sí; frecuencia cardíaca	No		
Inicio inalámbrico RFID	Sí	Opcional		
Conexión a Apple Watch	Sí	Opcional	No	
Para iPhone, iPad, iPod	Sí	No		
Puerto USB	Sí; carga de dispositivos, dispositivo multimedia, actualizaciones de software	Sí; carga de dispositivos, actualizaciones de software		
Carga inalámbrica (Qi)	Sí	No		
CSAFE Ready	Sí			
Auto Wake-up	Sí	No		
ESPEC. ESTRUCTURA				
Sistema de accionamiento	4.2 hp AC Dynamic Response Drive System			
Rango de velocidad	0.8–20 km/h / 0.5–12 mph			
Rango de inclinación	0-15% (317.5-kg / 700-lb motor de elevación con empuje)			
Superficie para correr	152 x 56 cm / 60" x 22"			
Tipo de superficie para correr	Cinta y plataforma			
Sistema de amortiguación	Ultimate Deck			
Diseño del manillar	Molded ergo-grip design			
Controles en el pasamanos	Sí			
FC de contacto y telemetría	Sí			
Altura para subir a la plataforma	22.9 cm / 9"			
Ruedas de servicio	No			
Tapas de aluminio fundido	No			
Peso máx. del usuario	182 kg / 400 lbs.			
Conectividad Ethernet	Sí			
Detección de la cinta	Sí			
Dimensiones montada	213 x 87 x 163 cm / 83.9" x 34.3" x 64.2"			
Requisitos de potencia	Circuito específico de 20 A con conexión a tierra y sin bucle			